



## Hydrauliekgegevens Cargo Floor®

Naam : .....  
 Kenteken : .....  
 Datum : .....


Produkt : ..... O Nat O Droog

Gemeten door : .....  
 Systeemnummer : .....

Meting verricht na transportafstand van :

- 0 - 100 km   
 100 - 250 km   
 250 - 500 km   
 > 500 km

### Omschakelventiel



Stand vervuilingindicator van het persfilter :  schoon  vuil

Belading	..... ton	M1 (pers)		M2 (retour)	
Belading	Meting	Norm	Gemeten	Norm	Gemeten
Beladen	Verplaatsen cilinder 1	225 bar	..... bar	max 10 bar	..... bar
Beladen	Verplaatsen cilinder 2	225 bar	..... bar	max 10 bar	..... bar
Beladen	Verplaatsen cilinder 3	225 bar	..... bar	max 10 bar	..... bar
Beladen	Verplaatsen alle cilinders	150 bar	..... bar	max 10 bar	..... bar
Leeg	Verplaatsen cilinder 1	50 bar	..... bar	max 10 bar	..... bar
Leeg	Verplaatsen cilinder 2	50 bar	..... bar	max 10 bar	..... bar
Leeg	Verplaatsen cilinder 3	50 bar	..... bar	max 10 bar	..... bar
Leeg	Verplaatsen alle cilinders	30 bar	..... bar	max 10 bar	..... bar
	Overdrukbeveiliging	225 bar	..... bar		
			<b>Norm</b>		<b>Gemeten</b>
	Pompdruk		min 250 bar		..... bar
	Pompcapaciteit		max 110 liter/min.		..... liter/min.
	Olie temperatuur		max 70 °C		..... °C