



Hydraulikdaten Cargo Floor®

Name :
 Kennzeichen :
 Datum :


Produkt : O Nass O Trocken

Gemessen von :
 Systemnummer :

Messungen verrichtet nach ein Transportabstand von :

0 - 100 km O
 100 - 250 km O
 250 - 500 km O
 > 500 km O

Umschaltventil



Stand Verschmutzungsanzeiger des druckfilters: O sauber O schmutzig

Beladung ton	M1 (druck)		M2 (Rücklauf)	
Beladung	Messung	Norm	Gemessen	Norm	Gemessen
Beladen	Umstellen Zylinder 1	225 bar bar	max 10 bar bar
Beladen	Umstellen Zylinder 2	225 bar bar	max 10 bar bar
Beladen	Umstellen Zylinder 3	225 bar bar	max 10 bar bar
Beladen	Umstellen alle Zylindern	150 bar bar	max 10 bar bar
Leer	Umstellen Zylinder 1	50 bar bar	max 10 bar bar
Leer	Umstellen Zylinder 2	50 bar bar	max 10 bar bar
Leer	Umstellen Zylinder 3	50 bar bar	max 10 bar bar
Leer	Umstellen alle Zylindern	30 bar bar	max 10 bar bar
	Überdrucksicherung	225 bar bar		
			Norm		Gemessen
	Druck Pumpe		min 250 bar	 bar
	Kapazität Pumpe		max 110 Liter/min.	 Liter/min.
	Öl Temperatur		max 70 °C	 °C

Notizen: